

Tapis de marche - Spacio 200

Structure

- Plancher souple
- Plateau acier
- Roulettes de déplacement
- Pupitre latéral orientable à touches sensibles
- Alimentation 230 V / 50 Hz / 20 A
- Consommation 16 A
- Niveau sonore : 40 à 70 dB
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Fonctionnement en mode manuel et mode programme
- Barre frontale
- Porte-document
- Système d'arrêt d'urgence
- Encombrement : 237x102x165 cm
- Poids : 320 kg à 420 kg
- Poids utilisateur maximum : 220 kg



Electronique

- 30 programmes libres
- Informations affichées :
vitesse (km/h), distance (km), temps, inclinaison (%), calories consommées (kcal), profil des programmes avec 30 programmes libres (pour tous les modèles)
rythme cardiaque (bpm) (pour le modèle Spacio 290)
- Affichage en 5 langues

Modèles	Spacio 280	Spacio 290
Vitesse (km/h)	0,1 à 10	0,5 à 26
Surface de course (cm)	73x172	73x172
Inclinaison (%)	-3 à 18	0 à 20
Barres latérales réglables en hauteur et en largeur	oui	en option
Affichages	"classic" cristaux liquides et à leds	"graphic" lcd tft 10"4
Capteur de pulsation compatible " Polar"	-	oui

Options

- Barres réglables en hauteur et en largeur pour le Spacio 290 (réf. BR Spacio 200)
- Arceau de sécurité (réf. AS Spacio 200)
- Connexion logiciel "Tm software 9600"
- Connexion logiciel (RS232)
- Ceinture thoracique pour le modèle Spacio 290
- Contrat de maintenance à la carte
- Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)

Normes

- Matériel conforme aux normes CE
- Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
- Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1

Garantie

- Garantie de 5 ans*

Service commercial

RN 6, route de St Bris • BP4 • F - 89290 Champs-sur-Yonne • Tél. + 33 (0) 386 53 83 81 •
Fax + 33 (0) 386 53 80 42 • contact@techmed-tm.com • www.techmed-tm.com